



CORPO METÁLICO / CILINDRICO/ NÃO FACEADO


| | | Diâmetro 18mm/ Distância de Detecção 0 a 8mm | | |
|--|-------------------------|--|-------------|-------------|
| | Modelos | CM18-2008A | CM18-3008NA | CM18-3008PA |
| | Tensão | 90 a 250Vca | 6 a 36Vcc | |
| | Configuração | *** | NPN | PNP |
| | Contato | NA | | |
| | Corrente de Saída | 200mA | | |
| | Frequência | 25Hz/500Hz | | |
| | Resistência de Isolação | ≥50mΩ | | |

Dimensões (mm):



| | | Diâmetro 30mm/ Distância de Detecção 0 a 15mm | | |
|--|-------------------------|---|-------------|-------------|
| | Modelos | CM30-2015A | CM30-3015NA | CM30-3015PA |
| | Tensão | 90 a 250Vca | 6 a 36Vcc | |
| | Configuração | *** | NPN | PNP |
| | Contato | NA | | |
| | Corrente de Saída | 300mA | 200mA | |
| | Frequência | 25Hz/500Hz | | |
| | Resistência de Isolação | ≥50mΩ | | |

Dimensões (mm):

CORPO METÁLICO / CILINDRICO/ FACEADO

| | | Diâmetro 18mm/ Distância de Detecção 0 a 5mm | |
|--|-------------------------|--|-------------|
| | Modelos | CM18-3005NA | CM18-3005PA |
| | Tensão | 6 a 36Vcc | |
| | Configuração | NPN | PNP |
| | Contato | NA | |
| | Corrente de Saída | 200mA | |
| | Frequência | 25Hz/200Hz | |
| | Resistência de Isolação | ≥50mΩ | |

Dimensões (mm):


| | | Diâmetro 30mm/ Distância de Detecção 0 a 10mm | |
|--|-------------------------|---|-------------|
| | Modelos | CM30-3010NA | CM30-3010PA |
| | Tensão | 6 a 36Vcc | |
| | Configuração | NPN | PNP |
| | Contato | NA | |
| | Corrente de Saída | 200mA | |
| | Frequência | 25Hz/200Hz | |
| | Resistência de Isolação | ≥50mΩ | |

Dimensões (mm):


| Diagramas de Ligação | | |
|----------------------|-----|---------|
| Tipo de Tensão | CA | CC |
| Configuração | *** | NPN PNP |
| Contato | NA | NA |
| | | |